

Facit N1060

NC サテライト

ポータブル NCデータ入出力装置



FACIT

Facit N1060

NC サテライト

《特 長》

- ・ 対話型メッセージ表示による簡単操作。
- ・ アルファベットのファイルネーム入力可能。
- ・ 日付、時間のタイムスタンプ機能。
- ・ M98Pコマンドによるサブプログラム展開可能。
- ・ マルチボリューム機能 (PGフォーマット時)。
- ・ 受信データによるファイルのオートネーム機能。
- ・ 互換性の高い3.5インチフロッピーディスクを使用。
MS-DOS (2DD、2HD)、PG (2HD) の各種フォーマットに対応。
- ・ 各種フォーマット間のファイルコピーも可能。
- ・ NC/CNCでの操作だけでファイルの送受信が可能な各種リモート機能が充実。
BROTHER、FACIT、FANUC、HEIDENHAIN、MAZAK (abc順)
- ・ バージョンアップが簡単に行えるFlash-ROM採用。
- ・ 豊富な各種バリエーション。
同一ファイルの繰り返し送信、スケジュール送信、タレットパンチ (G50) 対応、ISO+Parity等
- ・ CEマークの適合。
- ・ 小型で、工場現場に適した機構。
- ・ ネスティング機能が8重まで可能。
- ・ バックライト付の液晶表示。
- ・ 最大214ファイルの連続転送可能。
- ・ FAPT対応。

《仕 様》

ディスクタイプ	31/2インチ	MS-DOSフォーマット 2DD、2HD FANUC-PGフォーマット 2HD
ディスクフォーマット	2DD:720Kバイト 2HD:1.44Mバイト 2HD:1.22Mバイト 2HD:FANUC-PG 950Kバイト (2DD:640K、2HD:1.18K リード/ライト可能)	
メモリー	RAM :512Kバイト Flash ROM:512Kバイト	
デート/タイム	クロック、クロック用バッテリー内蔵	
キーボード	11ファンクションキー (10数字キーを含む)	
ディスプレイ	液晶、16行×4行、バックライト付き バックライトセイバー機能付き	
インターフェース	シリアルV、24/RS-232C DB9ピン、雄 (150~19200ボー) 20mAカレントループ、パッシブ (オプション) DB25ピン、雌 (150~19200ボー)	
プロトコル	レディ/ビジー、Xon/Xoff、Xon/Xoff (DC)、NC	
コード	ISO、EIA、トランスベアレント (透過モード)	
標準リモート	FANUCファイル管理システム (ハンディファイル準拠) FACITリモート	
オプションリモート	BROTHER HEIDENHAIN MAZAK マザトロール (T1/M1、T2/M2、T32/M32)	


寸 法	巾:126mm、奥行:220mm、高さ:60mm
重 量	1.3kg
使用電源	DC9~24V
消費電力	最大10W
使用環境	温度:5~40℃ 湿度:20~80%RH
ACアダプター	12V、800mA AC100/110V 重量0.48kg

取付けホルダー (オプション)



DNC運転用アダプター N1120-3 (オプション)

テープ運転可能で入出力
インターフェイス (RS-232C)
を持たないNCに取り付け、
N1060よりDNC運転を行う装置。
(テープ運転とDNC運転の切り替え
可能、マグネットにより着脱可能)



※本機の仕様は予告なく変更されることがあります。 ※MS-DOS、BROTHER、FANUC、PG、FAPT、HEIDENHAIN、MAZAK、マザトロールは商標あるいは登録商標です。

FACIT <http://www.facit.co.jp>

ファシット株式会社

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル3F
TEL (03) 3665-1751(代) FAX (03) 3665-1755
〒532-0003
大阪市淀川区宮原4丁目4-64 新大阪千代田ビル4F
TEL (06)6399-2500(代) FAX (06)6399-2505
お問合せ:info@facit.co.jp

■取扱い店